



DESMOLDANTE MD FÁCIL

Desmoldante para formas de madeira pronto para uso

- ▶ Não precisa diluir
- ▶ Facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo acabamento nas superfícies de concreto aparente
- ▶ Não causa manchas no concreto
- ▶ Aumenta o tempo de vida útil das formas de madeira, possibilitando maior reaproveitamento
- ▶ Pode ser aplicado sobre madeira úmida



Características

Q-Borg MD Fácil é uma composição oleosa, biodegradável, emulsionada em água, indicada para aplicação em fôrmas de madeira, compensados comuns e resinados, formando uma fina camada protetora impedindo a aderência entre o concreto e as fôrmas. Q-Borg MD Fácil facilita a desmoldagem, proporcionando ótimo acabamento nas superfícies de concreto aparente. Possui alto rendimento e não causa mancha no concreto. Aumenta o tempo de vida útil das fôrmas de madeira, possibilitando maior reaproveitamento. Pode ser aplicado sobre madeira úmida.

Aplicações

Q-Borg MD Fácil é indicado para aplicação em fôrmas de madeira, compensados comuns e resinados.

Rendimento

Rendimento aproximado de até 60m²/L.

Composição

Composto de óleos vegetais e ácidos graxos emulsionados.

Modo de uso

PREPARO DA SUPERFÍCIE: A superfície a ser aplicado o produto deve estar limpa, isenta de pó ou oleosidade, devendo ser preparada conforme NBR 7200 (ABNT).

MODO DE USO: Homogeneizar o produto antes de usar. Aplicar uniformemente sobre as fôrmas com trincha, brocha, pincel, rolo, pulverizador ou pistola de pintura. Aguardar a secagem por no mínimo 1 hora antes de iniciar a concretagem. Caso necessário, limpar e reaplicar o Q-Borg MD Fácil antes de cada reaproveitamento da fôrma. Após a aplicação do produto, manter as fôrmas abrigadas da chuva.

Segurança

Q-Borg MD Fácil não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

Garantia e Armazenamento

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

Armazenar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, à temperatura de +10 a +25°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

Apresentação



Balde 18L
NCM
Peso líquido:
Peso bruto:

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
<input type="radio"/> Branco <input type="radio"/> Amarelado		7898718270289



Tambor 200L
NCM
Peso líquido:
Peso bruto:

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
<input type="radio"/> Branco <input type="radio"/> Amarelado		7898718270296

Dados Técnicos

Aparência	Líquido branco levemente amarelado
Odor	Característico
pH	4,0 a 6,0
Explosividade	Não explosivo
Solubilidade	Em água = infinita

