



## HIDROASFALTO

**Emulsão asfáltica para impermeabilização de baldrame, muros de arrimo e revestimentos em contato com o solo**

- ▶ Ótima cobertura, necessitando apenas 3 demãos
- ▶ Aplicação fácil e a frio
- ▶ Secagem rápida
- ▶ Impede totalmente a passagem da umidade



### Características

Q-Borg Hidroasfalto é uma emulsão asfáltica de aplicação a frio isenta de solventes orgânicos, elaborada a partir de asfaltos modificados. É de fácil aplicação, apresenta secagem rápida, formando uma película flexível impermeável, inibindo totalmente a passagem da umidade.

### Aplicações

Q-Borg Hidroasfalto é indicado para aplicação em superfícies de concreto ou alvenaria, tais como: alicerces, baldrame, muros de arrimo, floreiras e superfícies em contato com o solo.

### Consumo

Consumo aproximado de 0,5 kg/m<sup>2</sup>.

### Composição

Emulsão asfáltica, cargas minerais e resinas sintéticas.

### Limitações

Não é indicada a sua aplicação sobre superfícies úmidas e deve ser protegido da incidência de chuvas até sua plena secagem. Não deve ser usado em caixas d'água.

### Modo de uso

**PREPARO DA SUPERFÍCIE:** A superfície a ser aplicado o produto deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes etc.

**MODO DE USO:** Aplicar o produto em duas (2) demãos com trincha ou brocha, espalhando o produto de forma uniforme sobre a superfície, com intervalo de 2 a 6 horas entre cada aplicação. Após a aplicação da segunda demão e sua perfeita secagem, deve ser executada uma proteção de argamassa com areia e cimento, de aproximadamente um (1) centímetro, preparada com impermeabilizante para argamassa. Proteger a superfície da incidência de chuvas até sua plena secagem.

### Segurança

Q-Borg Hidroasfalto não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

### Garantia e Armazenamento

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

Armazenar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, à temperatura de +10 a +25°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

### Apresentação



Balde 18L  
NCM  
Peso líquido:  
Peso bruto:

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
● Marrom escuro		7898718270241



Tambor 200L  
NCM  
Peso líquido:  
Peso bruto:

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
● Marrom escuro		7898718270258

### Dados Técnicos

Aparência	Líquido marrom escuro
Odor	Característico
Densidade (kg/LpH)	0,99 a 1,01
pH	10,0 a 12,0
Viscosidade RVT	10 a 13
Viscosidade	6.000 a 12.000 mPa.s
4/20, 25°C	6.000 a 12.000
Inflamabilidade	Não inflamável
Solubilidade	Solúvel em água

