






Q-VEDA FITA AUTOADESIVA ALUMINIZADA PARA REPAROS MULTIUSO



Ideal para telhados, calhas e rufos, baús e claraboias

-  Fácil aplicação a frio
-  Veda na hora
-  Alta aderência e resistência



Características

Q-Borg é uma fita autoaderente aluminizada pronta para uso, desenvolvida para vedação, proteção térmica (tanto para altas como baixas temperaturas) e acústica de superfícies e reparos em geral. Produto disponível nas seguintes dimensões: 5cmx10m, 10cmx10m, 15cmx10m, 20cmx10m, 30cmx10m, 45cmx10m.

Aplicações

Tubulações, vão e dutos de ar-condicionado, exaustores eólicos, calhas, rufos, vigas, calhas, toldos, telhas de fibrocimento, cerâmica ou galvanizada, baú de caminhões e containers. Atenção: Este produto não deve ser utilizado em locais sujeitos a pressão negativa (subsolo, poço de elevador, muro de arrimo, piscina enterrada etc.) ou em reparos de tubulações com vazamento.

Modo de uso

Limpe a superfície, sem deixar partes soltas ou pontas que possam perfurar o adesivo. Em superfícies porosas, aplique antes uma demão de primer e espere secar bem. Atenção: aplicar em superfícies com temperatura entre +15°C e +50°C. Remova aos poucos o filme protetor e vá pressionando o adesivo por igual na área a ser reparada, apertando do centro para as bordas, evitando formação de bolhas. Se precisar colocar uma camada de manta sobre a outra, ela deve ser, no mínimo, 10% da largura da fita (por exemplo: para a fita de 10cm colocar 1cm).

Recomendações de Aplicação

Não deixar a fita exposta em trabalho/ aplicação a temperatura >40°C

Garantia e Armazenamento

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

Este produto foi aprovado sobre rigoroso Controle de Qualidade e a garantia de validade está condicionada ao seu uso adequado, de acordo com as instruções contidas no rótulo. O desempenho do produto depende das condições de preparo da superfície onde será aplicado e de outros fatores alheios ao controle do fabricante, tais como umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais. Em caso de dúvidas, consulte nosso departamento técnico.

Armazene o produto em local coberto, seco, arejado e longe de fontes de calor. Mantenha a embalagem sempre fechada. Obedeça as indicações de posição e empilhamento máximo. A embalagem vazia não deve ser reutilizada.

Apresentação

Tamanho	NCM	Peso líquido	Peso bruto	Cod. Venda	Cod. Barras
5cm x 10m	6807.10.00	0,50	0,52	QBORG271712	7898718271712
10cm x 10m	6807.10.00	1,22	1,26	QBORG271729	7898718271729
15cm x 10m	6807.10.00	1,49	1,54	QBORG271736	7898718271736
20cm x 10m	6807.10.00	2,29	2,36	QBORG271743	7898718271743
30cm x 10m	6807.10.00	3,30	3,40	QBORG271750	7898718271750
45cm x 10m	6807.10.00	5,57	5,74	QBORG271767	7898718271767
60cm x 10m	6807.10.00	6,08	6,27	QBORG271774	7898718271774
90cm x 10m	6807.10.00	12,16	12,54	QBORG271781	7898718271781